

	beamoll 	BeamboxII 	HEXA 	HEXA^{RF} 
Wymiary	710 x 474 x 208 mm	830 x 670 x 250 mm	1110 x 670 x 270 mm	1110 x 811 x 317 mm
WAGA	23 kg	48,5 kg	58 kg	72 – 77 kg
Zasilanie	AC 110-240V	AC 110-240V	AC 110-240V	AC 110-240V
Połączenie	Wi-Fi / USB / Ethernet	Wi-Fi / USB / Ethernet	Wi-Fi / USB / Ethernet	Wi-Fi / USB / Ethernet
Prędkość grawerowania	Max. 750mm/s	Max. 900mm/s	Max. 900mm/s	Max. 2000mm/s
Moc lasera	30W	55W	60W	30W, 60W lub 80W
Żywotność źródła lasera	Szacowana sprawność przez 10.000 h	Szacowana sprawność przez 10.000 h	Szacowana sprawność przez 10.000 h	Szacowana sprawność przez 20.000 h
Rodzaj tuby	CO2 Szklana	CO2 Szklana	CO2 Szklana	CO2 Metalowa
Rozdzielczość grawerowania	Max. 1000 DPI	Max. 1000 DPI	Max. 1000 DPI	Max. 2000 DPI
Ekran	O przekątnej 5"	O przekątnej 7"	O przekątnej 7"	O przekątnej 5"
Chłodzenie tuby	Zintegrowane – wodne	Zintegrowane – wodne	Zintegrowane – wodne	Zintegrowane – wodne
Kamera	HD 8MP CMOS	HD CMOS	HD CMOS	8MP

